

TA-NRV F



止回阀

对夹式双门止回阀 – DN 50–600

TA-NRV F

用于供热和制冷系统的双门对夹式止回阀。可用于压力等级PN 16和PN 25。



技术说明

应用:

供热制冷系统
自来水系统

功能:

防止倒流

尺寸:

DN 50-600

压力等级:

PN 16 和 PN 25

温度:

最高工作温度: 120° C
最低工作温度: -20° C

介质:

水 and 中性流体, 水乙二醇混合物.

材质:

沟槽连接:
阀体: 球墨铸铁EN-JS 1050
阀盘: DI EPDM涂层EN-JS 1050
阀座: DI一体式EN-JS 1050
弹簧: 不锈钢BS970 304S15
轴: 不锈钢BS970 420S37
衬垫: EPDM商业级
轴: 黄铜塞CuZn39Pb3
法兰连接:
阀体 - 铸铁EN-JL 1040 (PN16)
阀盖 - 铸铁EN-JL 1040 (PN16)
阀体 - 球墨铸铁EN-JS 1050 (PN25)
阀盖 - 球墨铸铁EN-JS 1050 (PN25)
侧堵头: 黄铜CuZn39Pb3
吊耳销: 不锈钢BS970 420S37
吊耳: 球墨铸铁EN-JS 1050
阀板 - 铸铁EN-JL 1040
阀板表面: EPDM商业级
阀体表面: 黄铜EN1982 CC491K
衬垫: 无石棉石墨
双门:
阀体: 球墨铸铁EN-JS 1050
阀盘: 不锈钢BS970 304S15
阀座: EPDM商业级
销轴: 不锈钢BS970 420S37
止动销: 不锈钢BS970 420S37
销挡圈: 不锈钢BS970 304S15
弹簧: 不锈钢BS970 304S15
垫圈: PTFE商业级
衬垫: EPDM商业级

表面处理:

内部和外部液体环氧涂层或熔结环氧粉末涂层 (FBE)。
熔结环氧粉末涂层, 150 - 300微米。

连接:

法兰连接: 符合EN 1092-2
沟槽连接: 符合ISO 4200
对夹连接: 符合EN1092-2

标识:

IMI, PN, DN, 及流向箭头


认证:

PN16 沟槽连接: WRAS

颜色:

蓝色 RAL5015

产品规格 – 双门




PN 25

DN	D	D1	L	kg	Kvs	产品编号
50	66	106	54	1,8	36,6	43350-228350
65	78	126	54	2,4	58,7	43350-228365
80	90	141	57	3,2	83,6	43350-228380
100	115	167	64	4,8	152,6	43350-228390
125	141	191	70	7,3	238,5	43350-228391
150	170	222	76	10	343,4	43350-228392
200	210	282	95	14,2	616,5	43350-228393
250	273	339	108	23,6	969,1	43350-228394
300	324	399	143	37,5	1401,0	43350-228395
350	356	456	184	62	1702,4	43350-228396
400	406	513	191	74	2262,0	43350-228397

Kvs为阀门全开，压降为1bar时的流量（单位m³/h）。

产品规格 – 法兰连接



PN 16


DN	D	D1	L	H	kg	Kvs	产品编号
50	-	-	203	125	11,5	40,7	43350-336250
65	-	-	216	137	13	65,2	43350-336265
80	-	-	241	147	17	92,9	43350-336280
100	-	-	292	166	25	169,6	43350-336290
125	-	-	330	190	40	265	43350-336291
150	-	-	356	217	50	381,5	43350-336292
200	-	-	495	265	58,3	658	43350-336293
250	-	-	622	300	218	1076,8	43350-336294
300	-	-	699	342	282	1556,7	43350-336295
350	-	-	787	402	500	1891,5	43350-336296
400	-	-	914	472	680	2513,3	43350-336297
450	-	-	914	500	780	3223,3	43350-336298
500	-	-	1016	514	1000	4021,4	43350-336299
600	-	-	1219	605	1600	5882,4	43350-336200

PN 25

DN	D	L	H	kg	Kvs	产品编号
50	-	203	125	11,5	40,7	43350-326350
65	-	216	137	13	65,2	43350-326365
80	-	241	147	17	92,9	43350-326380
100	-	292	166	25	169,6	43350-326390
125	-	330	190	40	265,0	43350-326391
150	-	356	217	50	381,5	43350-326392
200	-	495	265	58,3	658,0	43350-326393
250	-	622	300	218	1076,8	43350-326394
300	-	699	342	282	1556,7	43350-326395

Kvs为阀门全开，压降为1bar时的流量（单位m³/h）。

产品规格 – 沟槽连接



PN 16							
DN	D	L	H	H1	kg	Kvs	产品编号
50	60,3	99	47	36	11,5	40,7	43350-329250
65 ¹⁾	73,0	99	57	45	13	65,2	43350-325265
65	76,1	99	57	45	13	65,2	43350-329265
80	88,9	108	68	49	17	92,9	43350-329280
100	114,3	254	99	76	25	169,6	43350-329290
125	139,7	267	114	111	40	265,0	43350-329291
125 ¹⁾	141,3	267	114	111	40	265,0	43350-325291
150	168,3	292	127	105	50	381,5	43350-329292
200	219,1	356	154	130	58,3	658,0	43350-329293
250	273	732	188	163	218	1076,8	43350-329294
300	323,9	495	205	188	282	1556,7	43350-329295

Kvs为阀门全开，压降为1bar时的流量（单位m³/h）。

1) 不符合ISO 4200。