

Climate
Control

IMI TA

KOMBI-PX



Plastrørkoblinger
Klemringskobling til PEX-rør

KOMBI-PX

En fleksibel klemringskobling til PEX-rør i brugsvands- og varmeanlæg.

Produkt egenskaber

Udvendige rørgvind

For at sikre hurtig og enkel installation er KOMBI-PX udstyret med udvendige rørgvind, hvilket gør det muligt at tilslutte de fleste IMI TA-ventiler i DN 15, herunder termostat-, kugle- og indreguleringsventiler.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og brugsvandsanlæg
Industrielle anlæg hvor mediet ikke angriber de anvendte materialer i ventilerne.

Trykklasse:

PN 10/PN 6

Materiale:

Trykskrue: AMETAL® eller messing
Klemring: Messing
Støttebøsning: AMETAL®

Funktion:

Klemringskobling til fornettede polyetenrør (PEX, SS-EN ISO 15875).

Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 95°C

AMETAL® er IMI's afzinkningsbestandige legering.

Overfladebehandling:

Trykskrue forniklet.

Installation

KOMBI-PX til PEX-rør består af en trykskrue, klemring samt støttebøsning. Til dimensioner som kan anvendes både til PEX og Alu-PEX-rør er der monteret O-ringe på støttebøsningen. Trykskrue har udvendigt RG og passer direkte til de fleste IMI TA-ventiler i dimension DN 15 som f.eks.

- Termostatventiler
- Returventiler
- Kuglehaner
- Strengreguleringsventiler
- Overstrømsventiler
- Termostatisk cirkulationsventiler

Støttebøsninger skal anvendes som følger:


Kobber: Støttebøsninger af AMETAL®.
Bløde stål: Støttebøsning af STÅL.

Bemærk: Muffeenden, hvori man monterer KOMBI koblingen, skal være forberedt for dette.

Montering: Sørg for at røret med monteret støttebøsning kommer helt i bund i koblingen. Tilspænd med hånden. Efterspænd med nøgle i lempelig størrelse, 1 1/2 til 2 omgange.

KOMBI-PX må ikke anvendes med lignende enkeltele af andet fabrikat.

Sortiment



KOMBI-PX

Utvendigt gevind på trykskruen	Dim PEX-rør	VVS nr	Varenr.
G1/2 ²⁾ *)	15x2.5	405189-045	53 230-113
G1/2 ¹⁾ **)	16x2	405189-047	53 231-114

1) Med O-ringe (EPDM) på støttebøsningen til PEX og Alu-PEX rør.

2) Uden O-ringe på støttebøsningen kun til PEX-rør.

*) Slidset konusring (klemring)

***) Ikke opslidset konusring



Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan ændres af IMI uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besøge climatecontrol.imiplc.com eller kontakte IMI.