

KOMBI



Metall toru liitmikud
Survemuhv metalltorudele

KOMBI

Paindub survemuhv metalltorudele, pehmetele ja jäikadele vasktorudele ja pehmetele terastorudele kraanivee- ja küttesüsteemides.

Põhiomadused

> Väliskeere

Kiirema ja hõlpsama paigaldamise huvides on KOMBI varustatud toru väliskeermega, mis võimaldab selle ühendamist enamiku DN 10–20 TA kraanidega, sh radiaatori-, kuul- ja tasakaalustusventiilidega.



Tehniline kirjeldus

Kasutusvaldkond:

Kraanivee- ja küttesüsteemid
Töötlemissüsteemid, kus meedium ei mõjuta sissetulevat materjali.

Funktsioonid:

Survemuhv pehmetele ja jäikadele vasktorudele (SS-EN 1057) ja pehmetele terastorudele.

Rõhuklass:

PN 16

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 100°C

Materjalid:

Tõukekrugi: AMETAL® või messingist
Koonus: messingist

AMETAL® on IMI Hydronic Engineering tsingikaovaba sulam.

Pinnatöötlus:

Survemutrid on nikeldatud.

Paigaldamine

Metalltorudele, vasktorudele ja pehmetele terastorudele ette nähtud KOMBI koosneb tõukekrivist ja koonusest.

Tõukekrivid on väliskeermega ja sobivad enamiku DN 10–20 TA kraanidega, nagu:


- termoventiilid;
- tagasivooluventiilid;
- kuulkraanid;
- tasakaalustusventiilid;
- kaitseventiilid;
- tsirkulatsiooniventiilid.

Paigaldusjuhend

Suruge toru kindlasti võimalikult sügavale muhvi sisse. Esmalt keerake tõukekrivi käega kinni. Seejärel keerake tõukekrivi kinni tellitava mutrivõtmega.

Soovitatav pingutustugevus: 1 pööret

Tooted




KOMBI

Tõukekrivil toru väliskeere	Torudele, diameeter	Toote nr
G3/8	10	53 235-104
G3/8	12	53 235-107
G1/2	10	53 235-109
G1/2	12	53 235-111
G1/2	14	53 235-112
G1/2	15	53 235-113
G1/2	16	53 235-114
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

KOMBI kork: TA 322.

Pehmete ja pooljäikade vasktorude korral tuleks kasutada tugihülssi TA 320 ja terastorude korral TA 321.

Lisaseadmed




TA 322 Plug

TA 322 kork

Katteta (kollane)

Suurus	d	A	Toote nr
6 - 12	G3/8	G1/8	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	53 322-022



TA 320 Tugihülss

AMETAL®

Vasktorud

Toru suurusele	Toote nr
10x0,8	53 320-010
10x1,0	53 320-110
12x1,0	53 320-012
15x1,0	53 320-015
15x1,2	53 320-315
16x1,0	53 320-016
18x1,0	53 320-018
18x1,2	53 320-318
22x1,0	53 320-022
22x1,5	53 320-322

IMI Hydronic Engineering jätab endale õiguse selles dokumendis kirjeldatud tooteid, tekste, fotosid, graafikuid ja skeeme muuta ilma ette teatamata ja põhjust nimetamata. Kõige ajakohasem teave toodete ja nende tehniliste andmete kohta on esitatud veebilehel www.imi-hydronic.com.