

Climate  
Control

IMI TA

# KOMBI-PX



**Muoviputkien liittimet**  
Puserrusliittimet PEX-putkille

# KOMBI-PX

Muunneltava puserrusliitin on tarkoitettu lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä käytettävien PEX-putkien liittämiseen.

## Tärkeimmät ominaisuudet

### Ulkokierteet

Nopean ja helpon asennettavuuden vuoksi KOMBI liittimissä on ulkokierteet jotka mahdollistavat sen käyttämisen useimpien DN 15 kokoisten IMI TA venttiilien - kuten termostaattiset patteriventtiilit, pallo- ja linjasäätöventtiilit - liittämisen suoraan putkiin.



## Tekniset tiedot

### Käyttöalue:

Lämmin ja kylmä käyttövesi, lämpöjohdot.

Sellaiset prosessiverkostot, joiden virtausaine soveltuu käytetyille materiaaleille.

### Toiminnot:

Verkkosidoksisten polyeteeniputkien, SS 3617 standardin mukaisten PEX-putkien liittämiseen.

### Paineluokka:

PN 10/PN 6

### Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 95°C

### Materiaali:

Puserrusmutteri: AMETAL® tai messinkiä  
Puserrushelmestä: Messinkiä  
Tukihylsystä: AMETAL®

AMETAL® on IMI:n kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

### Pintakäsittely:

Mutterit ovat niklatuja.

## Asennus

KOMBI-PX liitin PEX putkea varten koostuu mutterista, puserrushelmestä ja tukihylsystä. Alu/PEX putkikoolle soveltuviissa tukihylsyissä on O-rengas.


Mutterissa on ulkopuolinen putkikierre ja se sopii useimpiin IMI TA venttiileihin kokoalueella DN 15:

- Termostaattiventtiilit
- Paluuventtiilit
- Palloventtiilit
- Linjasäätöventtiilit
- Ylivirtausventtiilit
- Termostattinen kiertojohdon säätöventtiilit

### Asennus:

Työnnä putken pää liittimen sisään pysäytinkynnykseen saakka. Kiristä mutteri käsin. Suorita varsinainen kiristys sopivan kokoisella avaimella. Suositeltava kiristysaste: 1 1/2 - 2 kierrosta.

## Tuotemallit



### KOMBI-PX

Mutterin ulkokierre	PEX putken koko	LVI nro	Tuotenumero
G1/2 <sup>2) *)</sup>	15x2.5	-	53 230-113
G1/2 <sup>1) **)</sup>	16x2	1932683	53 231-114

1) Tukihylsyssä O-rengas (EPDM) - tarkoitettu MT-putkille.

2) Tukihylsyssä ei ole O-rengasta - tarkoitettu ainoastaan PEX putkelle.

\*) Katkaistu puserruskartio

\*\*) Yhtenäinen puserruskartio



Tämän esitteen sisältämiä tuotetietoja, tekstejä, valokuvia, kuvia ja kaavioita voidaan muuttaa syytä esittämättä ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Uusimmat ja ajanmukaisimmat tiedot tuotteistamme ja niiden ominaisuuksista ovat saatavissa joko ottamalla yhteyttä IMI tai osoitteesta [climatecontrol.imiplc.com](http://climatecontrol.imiplc.com).