

**Climate  
Control**

**IMI TA**

**TA-STR**



**Filtrai**  
DN 15-50

# TA-STR

Filtras šildymo ir šaldymo sistemoms. Slėgio klasė PN 25.



## Techninis aprašymas

### Pritaikymas:

Šildymo ir vėsinimo sistemos.  
Geriamo vandens sistemos.

### Funkcijos:

Filtravimas

### Dydžiai:

DN 15-50

### Slėgio klasė:

PN 25

### Temperatūra:

Maks. darbinė temperatūra: 120°C  
Min. darbinė temperatūra: -20°C

### Terpė:

Vanduo su neutraliais skysčiais,  
vandens - glikolio mišiniai.

### Medžiagos:

Korpusas ir viršus: žalvaris DZR CW602N  
Intarpas: PTFE  
Tinklelis: SS304

### Žymėjimas:

IMI, PN, DN, medžiaga ir srauto krypties rodyklė.


### Patvirtinimai:

WRAS

### Tinklelio tankumas:

20US tinklelis / 840 mikronų

## Produktai



### Vidiniai sriegiai

Sriegis pagal ISO 228.

DN	D	L	H	Kg	Kvs	Kodas
<b>PN 25</b>						
15	G1/2	54	40,5	0,13	2,6	43250-000315
20	G3/4	64	48,7	0,19	4	43250-000320
25	G1	71	52,5	0,28	6,7	43250-000325
32	G1 1/4	91	71	0,62	11,3	43250-000332
40	G1 1/2	100	77	0,65	14	43250-000340
50	G2	122	94	1,30	24	43250-000350

Kvs = m<sup>3</sup>/h, kai slėgio nuostoliai 1 bar. ir esant visiškai atidarytam vožtuvui.



UAB "IMI" be išankstinio perspėjimo ar paaiškinimo gali pakeisti šiame dokumente minimus gaminius, pateikiamą tekstą, nuotraukas, grafinius elementus ir schemas. Naujausią informaciją apie gaminius ir specifikacijas rasite apsilankę šiuo adresu: [climatecontrol.imiplc.com](http://climatecontrol.imiplc.com).