

Climate
Control

IMI Heimeier

Toebehoren en onderdelen




Thermostatische radiatorafsluiter

Toebehoren en onderdelen

Accessoires, onderdelen en renovatiesets voor thermostatische afsluiter Eclipse, V-exact II, Calypso exact, Calypso, Staandaard, met bijzonder lage weerstand, voor omgekeerde debietrichting en thermostatische driewegafsluiters. Ook geschikt voor renovatie afsluiters zoals bijv. Radiett/Renovett en voor ouder types IMI TA afsluiters zoals RVT, RVO.




Handwiel



Handregelknop M30x1,5

Voor alle IMI Heimeier thermostatische afsluiters.
Medium temperatuur max. 100°C.


| | L | EAN | Artikelnr. |
|----------------------------|----|---------------|-------------|
| Met wartelmoer | | | |
| Wit RAL 9016 | 50 | 4024052156610 | 2001-00.325 |
| Met directe montage | | | |
| Wit RAL 9016 | 41 | 4024052323494 | 1303-01.325 |
| verchroomd | 41 | 4024052525195 | 1303-10.325 |



Handregelknop M28x1,5

Voor oudere types thermostatische afsluiters.

| Kleur | EAN | Artikelnr. |
|-------|---------------|------------|
| Wit | 7318792605109 | 50 399-001 |



Handregelknop voor handbediende afsluiter RVO-Ä, RVE-S

Incl. handwielschroef. Conus om spindel.

| Kleur | EAN | Artikelnr. |
|-------|---------------|------------|
| Grijs | 7318792562501 | 50 199-004 |

Instelsleutels



Instelsleutel

Voor Eclipse. Oranje.

| EAN | Artikelnr. |
|---------------|-------------|
| 4024052937714 | 3930-02.142 |



Instelsleutel

Voor V-exact II **vanaf 2012** en Vekolux.
Grijs.


| EAN | Artikelnr. |
|---------------|-------------|
| 4024052035823 | 3670-01.142 |



Instelsleutel

Voor V-exact tot eind 2011 en F-exact.


| EAN | Artikelnr. |
|---------------|-------------|
| 4024052207015 | 3501-02.142 |



Universele sleutel

Optioneel bij instelsleutel artikelnr. 3501-02.142 voor de bediening van V-exact tot eind 2011 / F-exact. Ook voor thermostaat-regelelement B (temperatuurinstelling), thermostaat-regelelement K (instelclips verwijderen), schroefverbinding Regulux, aansluitingsschroefverbinding Vekolux en radiator-ontluchtingsventiel.

| EAN | Artikelnr. |
|---------------|-------------|
| 4024052338917 | 0530-01.433 |




Instelsleutel voor RVO en STK

Als de afsluiter een kunststof spindeltop heeft, moet men 52 187-003 gebruiken.

| Voor afsluiter | Materiaal | EAN | Artikelnr. |
|----------------|-----------|---------------|------------|
| RVO, STK | Kunststof | 7318792835803 | 52 187-003 |

Radiatorkoppelingen



Ventilux

Radiator-compensatiekoppeling met traploos verschuifbare koppelingsnippel.

Hierdoor kunnen oude afsluiters met verschillende bouwlengtes in de aanvoer- en retourleiding eenvoudig worden vervangen. Dubbele O-ring-afdichting.

Max. overdruk 10 bar.

Max. bedrijfstemperatuur 120°C.


Verschuifbaar tot 35 mm.

Radiatoraansluiting DN 32 (1 1/4").

Door een hoge statische druk kan de compensatiekoppeling naar de eindpositie worden verschoven.

Buizen en radiator goed bevestigen. Tijdens montage dient de stroomtoevoer uitgeschakeld te zijn.

| DN afsluiter | EAN | Artikelnr. |
|----------------------|---------------|-------------|
| Rechtse draad | | |
| 10 (3/8") | 4024052157518 | 2001-01.600 |
| 15 (1/2") | 4024052158713 | 2001-02.600 |
| 20 (3/4") | 4024052159611 | 2001-03.600 |
| Linkse draad | | |
| 10 (3/8") | 4024052163618 | 2002-01.600 |
| 15 (1/2") | 4024052164011 | 2002-02.600 |
| 20 (3/4") | 4024052164318 | 2002-03.600 |




Verloopstuk

Voor de vervanging van oude afsluiters tegen thermostatische afsluiters met kleinere openingen.

Vernikkeld messing.


| | EAN | Artikelnr. |
|------------------|---------------|-------------|
| Rp 3/4 x R 1/2 | 4024052317103 | 2201-32.044 |
| Rp 1 x R 1/2 | 4024052317219 | 2201-42.044 |
| Rp 1 x R 3/4 | 4024052317318 | 2201-43.044 |
| Rp 1 1/4 x R 1/2 | 4024052317417 | 2201-52.044 |
| Rp 1 1/4 x R 3/4 | 4024052317516 | 2201-53.044 |



Nippel met draadeind

Conisch dichtend. Vernikkeld messing.


| | EAN | Artikelnr. |
|-------|---------------|-------------|
| R 3/8 | 4024052110513 | 0121-01.010 |
| R 1/2 | 4024052111015 | 0121-02.010 |
| R 3/4 | 4024052111510 | 0121-03.010 |



Verbindingsmoer


Vernikkeld messing.

| DN afsluiter | EAN | Artikelnr. |
|--------------|---------------|-------------|
| 10 (3/8") | 4024052110612 | 0121-01.011 |
| 15 (1/2") | 4024052111114 | 0121-02.011 |
| 20 (3/4") | 4024052111619 | 0121-03.011 |

**Staartstuk**


Voor lengtecompensatie.
Vernikkeld messing.

| Totale lengte [mm] | | EAN | Artikelnr. |
|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 47,0 | R 3/8 | 4024052173815 | 2201-01.010 |
| 54,0 | R 1/2 | 4024052174010 | 2201-02.010 |
| 52,5 | R 3/4 | 4024052174218 | 2201-03.010 |

**Staartstuk**


Normale lengte.
Doorlopend schroefdraad voor gereduceerde bouwlengtes.
Vernikkeld messing.

| Totale lengte [mm] | | EAN | Artikelnr. |
|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 27,0 | R 3/8 | 4024052175710 | 2202-01.010 |
| 31,5 | R 1/2 | 4024052175918 | 2202-02.010 |

**Radiatorkoppeling**


(Bolconische koppeling)

| DN | d | Da | L | L1 | EAN | Artikelnr. |
|----|------|---------|----|----|---------------|------------|
| 10 | R3/8 | M22x1,5 | 25 | 8 | 7318792687402 | 50 701-510 |
| 15 | R1/2 | M26x1,5 | 30 | 10 | 7318792687501 | 50 701-515 |
| 15 | R1/2 | M22x1,5 | 25 | 10 | 7318792687600 | 50 701-516 |
| 20 | R3/4 | M34x1,5 | 34 | 11 | 7318792687709 | 50 701-520 |

**Rechte huls met O-ring en moer**


(Bolconische koppeling)

| DN | d | Da | L | EAN | Artikelnr. |
|----|------|---------|----|---------------|------------|
| 15 | G1/2 | M26x1,5 | 32 | 7318793830401 | 50 707-615 |
| 15 | G1/2 | M22x1,5 | 33 | 7318793825803 | 50 707-616 |

**Bochtstuk met moer**


(Bolconische koppeling)

| DN | d | Da | L | L1 | H | EAN | Artikelnr. |
|----|------|---------|----|----|----|---------------|------------|
| 10 | R3/8 | M22x1,5 | 48 | 8 | 44 | 7318792689208 | 50 702-110 |
| 15 | R1/2 | M26x1,5 | 56 | 10 | 46 | 7318792689307 | 50 702-115 |
| 20 | R3/4 | M34x1,5 | 65 | 11 | 51 | 7318792689406 | 50 702-120 |

**Bochtstuk**

Voor radiatoraansluitcombinatie (Bolconische koppeling)

| DN | d | Da | L | H | EAN | Artikelnr. |
|----|---------|---------|----|------|---------------|------------|
| 10 | M22x1,5 | M22x1,5 | 27 | 26,5 | 7318792689802 | 50 702-510 |




Radiatorkoppeling

(Bolconische koppeling)

Schroefdraad

| d | Voor afsluiter | EAN | Artikelnr. |
|------|----------------|---------------|------------|
| R1/2 | RADIETT-U | 7318792692406 | 50 720-115 |




Radiatorkoppeling excl. injectiebuis

(Bolconische koppeling)

| d | L | Voor afsluiter | EAN | Artikelnr. |
|-------|----|----------------|---------------|------------|
| R1/2* | 35 | RADIETT-S | 7318792692505 | 50 721-115 |

*) Maakt onderdeel uit van afsluiter TA nr 50 684-005



Radiatorkoppeling excl. injectiebuis

(Voor pakking)

| d | L | Voor afsluiter | EAN | Artikelnr. |
|------|----|----------------|---------------|------------|
| R1/2 | 36 | RENOVETT ARCU | 7318792692703 | 50 721-915 |

Aansluitkoppelingen DN 10-50


Toepassingsgebied: Verwarmingsinstallaties. Proces installaties waarbij het medium het toegepaste materiaal niet aantast.

Druktrap: PN 16

Max. werktemperatuur: 185°C


Materiaal: Messing of AMETAL®

Oppervlaktebehandeling: DN 10-20 vernikkeld andere messing of AMETAL® blank.



Recht


| DN | d | D | Da | L | L1 | EAN | Artikelnr. |
|----|--------|--------|---------|----|----|---------------|------------|
| 10 | R3/8 | G3/8 | M22x1,5 | 46 | 8 | 7318792550805 | 50 015-110 |
| 15 | R1/2 | G1/2 | M26x1,5 | 53 | 10 | 7318792550904 | 50 015-115 |
| 20 | R3/4 | G3/4 | M34x1,5 | 60 | 11 | 7318792551000 | 50 015-120 |
| 25 | R1 | G1 | M40x2 | 67 | 13 | 7318792550409 | 50 015-025 |
| 32 | R1 1/4 | G1 1/4 | M50x2 | 74 | 14 | 7318792550508 | 50 015-032 |
| 40 | R1 1/2 | G1 1/2 | M55x2 | 82 | 14 | 7318792550607 | 50 015-040 |
| 50 | R2 | G2 | M70x2 | 90 | 16 | 7318792550706 | 50 015-050 |



Haaks

| DN | d | D | Da | L | L1 | H | EAN | Artikelnr. |
|----|--------|--------|---------|-----|----|----|---------------|------------|
| 10 | R3/8 | G3/8 | M22x1,5 | 46 | 8 | 20 | 7318792550102 | 50 014-110 |
| 15 | R1/2 | G1/2 | M26x1,5 | 56 | 10 | 24 | 7318792550201 | 50 014-115 |
| 20 | R3/4 | G3/4 | M34x1,5 | 65 | 11 | 28 | 7318792550300 | 50 014-120 |
| 25 | R1 | G1 | M40x2 | 74 | 13 | 34 | 7318792549700 | 50 014-025 |
| 32 | R1 1/4 | G1 1/4 | M50x2 | 83 | 14 | 40 | 7318792549809 | 50 014-032 |
| 40 | R1 1/2 | G1 1/2 | M55x2 | 94 | 14 | 46 | 7318792549908 | 50 014-040 |
| 50 | R2 | G2 | M70x2 | 115 | 16 | 73 | 7318792550003 | 50 014-050 |

Klemkoppelingen



Klemkoppeling

Voor koperen of dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2.


Aansluiting binnendraad Rp3/8 – Rp3/4.

Metaal op metaal verbinding.

Vernikkeld messing.

Bij een leidingwanddikte van 0,8–1 mm dienen er steunhulzen gebruikt te worden. Voorschriften van de leidingfabrikant opvolgen.

| Ø leiding | DN | EAN | Artikelnr. |
|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 12 | 10 (3/8") | 4024052174614 | 2201-12.351 |
| 14 | 15 (1/2") | 4024052174713 | 2201-14.351 |
| 15 | 15 (1/2") | 4024052175017 | 2201-15.351 |
| 16 | 15 (1/2") | 4024052175116 | 2201-16.351 |
| 18 | 20 (3/4") | 4024052175215 | 2201-18.351 |



Klemkoppeling

Voor koperen en dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus).

Metaal op metaal verbinding.

Vernikkeld messing.

Bij een leidingwanddikte van 0,8 – 1 mm zijn steunhulzen nodig. Volg de instructies van de leverancier van de leiding.

| Ø leiding | EAN | Artikelnr. |
|-----------|---------------|-------------|
| 12 | 4024052214211 | 3831-12.351 |
| 14 | 4024052214310 | 3831-14.351 |
| 15 | 4024052214617 | 3831-15.351 |
| 16 | 4024052214914 | 3831-16.351 |
| 18 | 4024052215218 | 3831-18.351 |




Steunhulzen

Voor koperen- of dunwandig stalen leiding met een wanddikte van 1 mm.

Messing.

| Ø leiding | L | EAN | Artikelnr. |
|-----------|------|---------------|-------------|
| 12 | 25,0 | 4024052127016 | 1300-12.170 |
| 15 | 26,0 | 4024052127917 | 1300-15.170 |
| 16 | 26,3 | 4024052128419 | 1300-16.170 |
| 18 | 26,8 | 4024052128815 | 1300-18.170 |



Klemkoppeling


Voor koperen of dunwandige stalen leiding conform DIN EN 1057/10305-1/2 en roestvrijstalen leiding.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus).

Rubberen afdichting, max. 95°C.

Vernikkeld messing.

| Ø leiding | EAN | Artikelnr. |
|-----------|---------------|-------------|
| 15 | 4024052515851 | 1313-15.351 |
| 18 | 4024052516056 | 1313-18.351 |




Klemkoppeling

Voor kunststof leiding conform DIN 4726, ISO 10508. PE-X: DIN 16892/16893, EN ISO 15875; PB: DIN 16968/16969.

Aansluiting buitendraad G3/4 conform DIN EN 16313 (Euroconus).
Vernikkeld messing.

| Ø leiding | EAN | Artikelnr. |
|-----------|---------------|-------------|
| 12x1,1 | 4024052136018 | 1315-12.351 |
| 14x2 | 4024052134618 | 1311-14.351 |
| 16x1,5 | 4024052136117 | 1315-16.351 |
| 16x2 | 4024052134816 | 1311-16.351 |
| 17x2 | 4024052134915 | 1311-17.351 |
| 18x2 | 4024052135110 | 1311-18.351 |
| 20x2 | 4024052135318 | 1311-20.351 |




Klemkoppeling

Voor MT-leiding.
Messing vernikkeld.

| | Ø buis | EAN | Artikelnr. |
|----------------------------------|--------|---------------|-------------|
| Aansluiting buitendraad G3/4 *) | 16x2 | 4024052137312 | 1331-16.351 |
| Aansluiting binnendraad Rp1/2 *) | 16x2 | 4024052138616 | 1335-16.351 |

*) Te gebruiken voor afsluiters vanaf fabricagejaar 4.95


S-koppelingen



S-koppeling

Voor het opheffen van verschillende leidingafstanden, bijv. bij vervanging van oude éénpijpscombinaties; let hierbij op de stromingsrichting!
Vernikkeld messing.


| | As-afstand [mm] | Totale lengte [mm] | EAN | Artikelnr. |
|-------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| G3/4 x G3/4 | 11,5 | 43 | 4024052139217 | 1351-02.362 |



S-koppeling

Ter compensatie van verschillende aansluitmaten bij vervanging van radiatoren.
Vernikkeld brons.

| DN valve | d | D | As-afstand [mm] | Totale lengte [mm] | EAN | Artikelnr. |
|----------|------|------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|
| 10 | R1/2 | G3/8 | 26 | 68 | 4024052139316 | 1353-01.362 |
| 15 | R1/2 | G1/2 | 26 | 68 | 4024052139415 | 1353-02.362 |
| 20 | R1/2 | G3/4 | 26 | 68 | 4024052139514 | 1353-03.362 |




S-koppeling set

bestaande uit 2 adapterringen G3/4 x G3/4.
Vernikkeld messing.

| | Model | EAN | Artikelnr. |
|-------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Set 1 | As-afstand min. 40/50 tot max. 60/50 | 4024052840816 | 1354-02.362 |
| Set 2 | As-afstand min. 35/50 tot max. 65/50 | 4024052840915 | 1354-22.362 |


Overige koppelingen



Aansluitingsschroefverbinding

Voor het vastklemmen van kunststofleiding, koperen leiding, dunwandige stalen leiding of coax-leiding. Vernikkeld messing.


| | L | EAN | Artikelnr. |
|-------------|----|---------------|-------------|
| G3/4 x R1/2 | 26 | 4024052308415 | 1321-12.083 |



Dubbele nippel

Aan beide zijden geschikt voor het vastklemmen van kunststofleiding, koperen leiding, dunwandige stalen leiding of coax-leiding. Vernikkeld messing.


| | EAN | Artikelnr. |
|-------------|---------------|-------------|
| G3/4 x G3/4 | 4024052136315 | 1321-03.081 |



Lengte compensatiestuk

Voor het monteren van kunststof, koperen, precisie stalen of coax leiding.
Voor afsluiters met G3/4 uitwendige aansluiting.
Vernikkeld messing.


| | L | EAN | Artikelnr. |
|-------------|----|---------------|-------------|
| G3/4 x G3/4 | 25 | 4024052298310 | 9713-02.354 |
| G3/4 x G3/4 | 50 | 4024052298419 | 9714-02.354 |



Aansluitnippel

Voor vlakdichtende thermostatische afsluiters.

| DN afsluiter | Ø buis | EAN | Artikelnr. |
|-------------------------------|--------|---------------|-------------|
| Buitendraadaansluiting | | | |
| 15 (1/2") | 1/2" | 4024052222810 | 4160-02.010 |
| 20 (3/4") | 3/4" | 4024052223213 | 4160-03.010 |
| Soldeeraansluiting | | | |
| 20 (3/4") | 22 | 4024052225217 | 4160-22.039 |




Haakse koppeling

Met lopende moer

| D | L | EAN | Artikelnr. |
|-------|----|---------------|------------|
| G1/2* | 25 | 7318792615603 | 50 484-115 |


*) Geschikt voor KOMBI-koppelingen



Haakse koppeling

| D | Ø | L | H | EAN | Artikelnr. |
|-------|----|------|-----|---------------|------------|
| G1/2* | 16 | 25,5 | 200 | 7318793512208 | 74 214-001 |

*) Geschikt voor KOMBI-koppelingen



Verloopkoppeling

Lopende moer

| D | L | EAN | Artikelnr. |
|------|----|---------------|------------|
| G1/2 | 39 | 7318792693106 | 50 723-115 |


Overige



Diefstalbeveiliging

Voor thermostatisch-regelement K. Door borging.
Zie ook Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzing


| EAN | Artikelnr. |
|---------------|-------------|
| 4024052264810 | 6020-01.347 |



Afsluitkap

Messing, met afdichting, aan de kant van de radiator voor thermostatische afsluiter.


| DN afsluiter | D | EAN | Artikelnr. |
|--------------|------|---------------|-------------|
| 10 (3/8") | 5/8" | 4024052157310 | 2001-01.314 |
| 15 (1/2") | 3/4" | 4024052158416 | 2001-02.314 |



Spindelverlenging

Voor thermostatische afsluiters M30x1,5.


| L | EAN | Artikelnr. |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Messing vernikkeld | | |
| 10 | 4024052011650 | 2201-10.700 |
| 20 | 4024052528813 | 2201-20.700 |
| 30 | 4024052528912 | 2201-30.700 |
| Zwart kunststof | | |
| 15 | 4024052553310 | 2001-15.700 |
| 30 | 4024052165018 | 2002-30.700 |



Beschermpkap

voor alle thermostatische afsluiters M30x1,5.
Messing vernikkeld.

| EAN | Artikelnr. |
|---------------|-------------|
| 4024052303717 | 2202-00.072 |



Vandalbestendige beschermkap

Set met kunststof deksel en borging voor afsluiters met M30x1,5 aansluiting op thermostatisch regelement/motor.
Voorkomt manipulatie van de instelling.

| EAN | Artikelnr. |
|---------------|------------|
| 7318794030206 | 52 164-100 |

Wisselstukken en onderdelen



O-Ring 3,9 x 1,8

voor alle IMI Heimeier thermostatische binnenwerken

| | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| | 4024052157914 | 2001-02.014 |

Pakkingbussen


Voor afsluiter RVT

| | EAN | Artikelnr. |
|-----------|---------------|------------|
| RVT 1985- | 7318792377105 | 303 999-60 |

Pakkingbus: O-ring + steunring voor afsluiter RVO

| St./verpakking | EAN | Artikelnr. |
|----------------|---------------|------------|
| 1 | 7318793517401 | 75 168-003 |


Gereedschappen



Uitwisselgereedschap

Voor het uitwisselen van thermostatische binnenwerken zonder dat de installatie afgetapt hoeft te worden. Geschikt voor thermostatische afsluiters van IMI Heimeier vanaf eind 1982, met aansluitdraad voor de thermostatische kop op het afsluitershuis, DN 10 tot DN 20. Compleet met koffer, spanner en reserve afdichtingen. Vanaf 2013 voorzien van zwart handwiel, ook geschikt voor A-exact.

| | EAN | Artikelnr. |
|----------------------|---------------|-------------|
| Uitwisselgereedschap | 4024052298914 | 9721-00.000 |
| Reserve-afdichtingen | 4024052299010 | 9721-00.514 |



Meetnippel voor instelgereedschap

Voor drukverschilmeting over thermostatische afsluiterhuizen met TA-SCOPE inregelinstrument.

| | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| | 4024052942114 | 9790-01.890 |


Thermostatische binnenwerken



T-aanduiding van de thermostatische afsluiter geen buitendraad



Buitendraad voor het thermostaat-regelement van de thermostatische afsluiter




Nokmarkering



II markering op de afsluiter




II+ markering op de afsluiter



Standaard

Binnenwerk met zwart label, voor thermostatische afsluiters **met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015**


| Vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052132614 | 1302-02.300 |



Speciaal binnenwerk voor omgekeerde stromingsrichting met omgekeerde aanvoer- en retourleidingen

Voor thermostatische afsluiters **met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015.**


| Vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052459414 | 3850-02.300 |



Standaard


Binnenwerk zonder kleuraanduiding.

| Vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| vanaf eind 1982 tot eind 2011 | | |
| 10, 15 | 4024052158218 | 2001-02.300 |
| 20 | 4024052159215 | 2001-03.300 |
| vanaf eind 1982 | | |
| 25 | 4024052159819 | 2001-04.299 |




Speciaal binnenwerk voor omgekeerde stroomrichting
met omgekeerde aanvoer- en retourleidingen.

| Vervangingset | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| | 4024052492411 | 2002-24.300 |
| Voor thermostatische afsluiters: | | |
| – Standaard vanaf eind 1982 tot eind 2011, DN 10, 15 | | |
| – V-exact/F-exact vanaf 1994 tot eind 2011, DN 10-20 | | |



Eclipse met automatische beperking van het debiet
Voor thermostatische afsluiters met II+ markering, vanaf 2015.

| Ombouw-/vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052940912 | 3930-02.300 |




Eclipse 300 met automatische debietregeling voor grote radiatoren en lage temperatuur verwarming
Voor thermostatische afsluiter huizen gemarkeerd met “HF” (High Flow) vanaf 2021.

| Ombouw-/vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 15 | 4024052054428 | 3951-00.300 |




A-exact met automatische debietregeling

| Vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052909315 | 3901-02.300 |




V-exact II, met voorinstelling
Voor thermostatische afsluiters met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015.

| Ombouw-/vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052841417 | 3700-02.300 |



V-exact II, met voorinstelling
Speciaal binnenwerk voor omgekeerde stroomrichting met omgekeerde aanvoer- en retourleidingen. Voor thermostatische afsluiters met II markering, vanaf 2012 en II+ markering, vanaf 2015.

| Ombouw-/vervangingset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052951611 | 3700-24.300 |




V-exakt met nauwkeurige voorinstelling

Voor thermostatische afsluiter met nokaanduiding, **vanaf 1994 tot eind 2011**.

Met geel label. Ook geschikt voor omgekeerde debiet richting.


| Ombouw-/vervangingsset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| 10, 15 (ook voor V-exact afsluiter DN 20) | 4024052737611 | 3502-24.300 |



Voorinstelling


Binnenwerk witte aanduiding, **vanaf 1985 tot 1994**.

| Vervangingsset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15, 20 | 4024052169719 | 2101-02.299 |



Zwaartekracht


| Vervangingsset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|--|---------------|-------------|
| Vanaf 1985 tot 1994, binnenwerk witte aanduiding, 15 | 4024052179411 | 2241-02.299 |
| Vanaf 1985, binnenwerk blauwe aanduiding 10, 15 | 4024052183715 | 2340-02.299 |
| Zonder kleurenaanduiding 20 ('05→), 25 | 4024052159819 | 2001-04.299 |



Mikrotherm

Vanaf februari 1985, voor Mikrotherm handbediende radiatorafsluiter, voor afsluiterhuizen **met aansluitdraad voor thermostatische kop**.

| Ombouw-/vervangingsset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|---|---------------|-------------|
| Binnenwerk zwarte aanduiding 10, 15 | 4024052132614 | 1302-02.300 |
| Zonder kleurenaanduiding 20 | 4024052159215 | 2001-03.300 |



Mikrotherm

Oud model tot eind 1985, voor Mikrotherm handbediende radiatorafsluiters, voor afsluiterhuizen **met T-label**.

| Ombouw-/vervangingsset Voor DN | EAN | Artikelnr. |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| 10, 15 | 4024052217014 | 4101-02.300 |
| 20 | 4024052217410 | 4101-03.300 |
| 25 | 4024052159819 | 2001-04.299 |

IMI TA thermostatische inserts

RVO, Radiett, Renovett, RVT, Radifix, Radiflex, AGA-TP, Thermal Perfect, S-74, RVE, RVE-S

Toepassingsgebied:


Voor de overgang van handbediende naar thermostatisch bediende afsluiters zijn bovendelen verkrijgbaar voor vervanging in bestaande afsluiterhuizen, zie hieronder.

De thermostatische bovendelen (binnenwerken) zijn aangepast aan IMI Heimeier/IMI TA thermostatische elementen.

Materiaal:

Bovendeel: Messing

Kegel: EPDM



L = Zitting diepte

Schroefdraad op het bovendeel – M30x1,5

| Bestemd voor afsluiterserie | d | L | EAN | Artikelnr |
|--|---------|------|---------------|------------|
| RVO-A/m72-A DN 10-20 (vanaf 1973) | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| AGA-TP/Thermal Perfect | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| RADIFIX/RADIFLEX | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| RVT | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| RVT-F/RVT-F 2 S omgekeerd haaks (voor 1986) | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| RVT-F/RVT-F 2 S recht | M16x1 | 18,5 | 7318792628702 | 50 543-001 |
| RADIETT-S, RENOVETT-S | M20x1 | 18,5 | 7318792628801 | 50 543-003 |
| RVO/RVO-HE DN 10** (voor 1973) | W19x19* | 27 | 7318792628900 | 50 543-005 |

Schroefdraad op het bovendeel – M28x1,5

| Bestemd voor afsluiterserie | d | L | EAN | Artikelnr |
|--|-------|------|---------------|------------|
| RVO-A/m72-A DN 10-20 (vanaf 1973) | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |
| S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |
| AGA-TP/Thermal Perfect | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |
| RADIFIX/RADIFLEX | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |
| RVT | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |
| RVT-F/RVT-F 2 S omgekeerd haaks (voor 1986) | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |
| RVT-F/RVT-F 2 S recht | M16x1 | 18,5 | 7318792591006 | 50 343-001 |

*) Schroefdraad/inch

) **N.B! Wanneer men HE-radiatoren vervangt, bestaat het risico dat de aansluitleiding stuk wordt gedraaid als de afsluiter niet op zijn positie wordt vastgehouden.

Schroefdraad op afsluiterhuis

| Bestemd voor afsluiterserie | d | L | EAN | Artikelnr. |
|-----------------------------|---------|------|---------------|------------|
| RVE, RVE-S | M18x1,5 | 26,5 | 7318792591105 | 50 343-002 |



De producten, teksten, foto's, grafieken en schema's in deze brochure kunnen door IMI zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI per email: info.nl@imi-hydronic.com, info.be@imi-hydronic.com of climatecontrol.imiplc.com.