

KOMBI



Koppeling voor metalen leiding

Knelkoppelingen voor metalen leidingen

KOMBI

Een flexibele knelkoppeling voor metalen-, zacht- en hard koperen leidingen, en zacht stalen leidingen in tapwater- en verwarmingsinstallaties.

Belangrijkste kenmerken

> Buitendraad

Voor snel en eenvoudig installeren is de KOMBI uitgevoerd met buitendraad, zodat deze aangesloten kan worden op de meeste TA afsluiters in DN 10-20, inclusief radiator-, kogel- en inregelafsluiters.



Technische beschrijving

Toepassingsgebied:

Verwarmings- en tapwatersystemen. Proces installaties waarbij het medium het toegepaste materiaal niet aantast.

Functies:

Knelkoppeling voor zacht en hard koperen leidingen (SS-EN 1057) en zacht stalen leidingen.

Drukklasse:

PN 16

Temperatuur:

Max. werktemperatuur: 100°C

Materiaal:

Drukmoer: AMETAL® of messing
Knelring: Messing

AMETAL®, is de ontzinkingsbestendige legering van IMI Hydronic Engineering.

Oppervlaktebehandeling:

Drukmoeren vernikkeld.

Installatie

De **KOMBI** voor metalen leidingen, koperen- en dunwandig stalen leidingen bestaat uit een knelring en een drukmoer.


De drukmoeren hebben buitendraad en passen op de meeste TA afsluiters in de maten DN 10-20 zoals:

- Thermostatische radiatorafsluiters
- Voetventielen
- Kogelafsluiters
- Inregelafsluiters
- Proportioneel bypassventiel
- Thermostatische circulatie afsluiter

Montage instructies:

Druk de leiding zo ver als mogelijk is in de koppeling. Draai de drukmoer handvast. Draai de drukmoer vervolgens verder vast met een Baco of steeksleutel; dit is voor KOMBI 1 slag.

Artikel




KOMBI

Buitendraad op de drukmoer	Voor leiding diameter	EAN	Artikelnr.
G3/8	10	7318792874604	53 235-104
G3/8	12	7318792874703	53 235-107
G1/2	10	7318792874901	53 235-109
G1/2	12	7318792875007	53 235-111
G1/2	14	7318792875106	53 235-112
G1/2	15	7318792875205	53 235-113
G1/2	16	7318792875304	53 235-114
G3/4	15	7318792875403	53 235-117
G3/4	18	7318792875601	53 235-121
G3/4	22	7318792875700	53 235-123

Plug voor KOMBI: TA 322

Steunhuls gebruiken: TA 320 voor zacht en halfzacht koperen leidingen en TA 321 voor stalen leidingen.


Toebehoren



TA 322 Stop

Geel

Afmeting	d	A	EAN	Artikelnr.
6 - 12	G3/8	G1/8	7318793629302	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	7318793629401	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	7318793705501	53 322-022



TA 320 Verstevigingshulzen AMETAL®

Koperen leiding

Afmeting	EAN	Artikelnr.
10x0,8	7318793762405	53 320-010
10x1,0	7318793762504	53 320-110
12x1,0	7318793762702	53 320-012
15x1,0	7318793763105	53 320-015
15x1,2	7318793763204	53 320-315
16x1,0	7318793763303	53 320-016
18x1,0	7318793763402	53 320-018
18x1,2	7318793763501	53 320-318
22x1,0	7318793763600	53 320-022
22x1,5	7318793763709	53 320-322

