

Climate  
Control

IMI TA

TA 60



**Schuifafsluiters**  
DN 10-50

## TA 60

De TA 60 is een schuifafsluiter die tegen een stootje kan. Omdat de TA 60 vervaardigd is uit AMETAL® kunt u rekenen op een lange levensduur met storingsvrij bedrijf in verwarmings-, koel- en tapwatersystemen. Kan in kleine ruimtes worden toegepast omdat de afsluiter is voorzien van een niet stijgende spindel.



### Belangrijkste kenmerken

#### Metaal-op-metaal afdichting

Voor langere levensduur en lagere onderhoudskosten.

#### Uitvoering met klemsluiting

Voor optimale bediening.

#### Vervaardigd uit AMETAL®

AMETAL® is een ontzinkingsbestendige legering ter waarborging van een langere levensduur.

### Technische beschrijving

#### Toepassingsgebied:

Verwarmings- en koelsystemen.

#### Functie:

Afsluiten

#### Doorlaten:

DN 10-50

#### Drukklasse:

PN 16

#### Temperatuur:

Max. werktemperatuur: 170°C

Min. werktemperatuur: -50°C

#### Media:

Water of andere neutrale vloeistoffen, water met glycol (0-57%).

#### Materiaal:

Huis: AMETAL®

Bovendeel: AMETAL®

Kegel: AMETAL®

Spindel en bevestiging: AMETAL®

Pakkingen: PTFE/grafiet en aramid vezels

AMETAL®, is de ontzinkingsbestendige legering van IMI.

#### Markering:

TA, DN, PN, DR.


#### Aansluitingen:

Binnendraad conform ISO 228.

#### Bovendeel:

Bovendeel met het lichaam verbonden via schroefdraad en een hoogwaardige, vlakke afdichtingsring.

### Artikel



#### TA 60 Inw. schroefdraad

Schroefdraad volgens ISO 228

AMETAL®

PN 16, EN 12288, BS 5154

DN	D*	D2	L	H	Kvs	EAN	Artikelnr.
10	G3/8	60	49	72	6	7318792625005	51 060-010
15	G1/2	60	56	77	9	7318792725104	51 060-015
20	G3/4	70	61	95	25	7318792625203	51 060-020
25	G1	70	69	102	45	7318792725302	51 060-025
32	G1 1/4	70	77	122	74	7318792625401	51 060-032
40	G1 1/2	90	81	138	122	7318792625500	51 060-040
50	G2	100	95	160	270	7318792625609	51 060-050

Kvs = debiet in m<sup>3</sup>/h bij een drukverschil van 1 bar met volledig geopende afsluiter.