

Climate
Control

IMI TA

KOMBI



Klemringskoblinger for kobber- og stålrør

KOMBI

En fleksibel klemringskobling for kobber- og stålrør i tappevann-, varme- og kjøleanlegg.

Nøkkelfunksjoner

Utvendige gjenger

For raskere og enklere montering, er KOMBI utstyrt med utvendige rørgjenger slik at de kan tilkobles de fleste av IMI TAs ventiler i DN 10-20, som termostatventiler, kuleventiler og innreguleringsventiler.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og kjøleanlegg.
Tappevannsanlegg.
Prosessledninger som ikke angriper innvendig material.

Funksjon:

Klemringskobling for myke og harde kopperrør etter SS-EN 1057 og myke stålrør.

Trykkklasse:

PN 16

Temperatur:

Maks arbeidstemperatur: 100°C

Materiale:

Trykkmutter: AMETAL® eller messing
Klemring: Messing

AMETAL® er IMIs avsinkningsbestandige legering.

Overflatebehandling:

Trykkmutter forniklet.

Installasjon

KOMBI for metalliske rør, kopper og myke stålrør, består av en trykkmutter og klemring.

Trykkmutter har utvendige rørgjenger og passer til de fleste IMI TA-ventiler i DN 10-20 som:


- Termostatventiler
- Returventiler
- Kuleventiler
- Innreguleringsventiler
- Avlastningsventiler
- Termostatisk sirkulasjonsventiler

Montering:

Stikk rørenden inn i koblingen til stopp. Skru til trykkmutteren for hånd. Ettetrekk med nøkkel i passende størrelse.

Anbefalt tiltrekking: 1 omdreining

Artikler




KOMBİ

Utvendige rørgjenger på trykkmutter	For rør, diameter	NRF nr	Artikkelnr.
G3/8	10	505 58 13	53 235-104
G3/8	12	505 58 23	53 235-107
G1/2	10	505 58 16	53 235-109
G1/2	12	505 58 26	53 235-111
G1/2	14	-	53 235-112
G1/2	15	505 58 33	53 235-113
G1/2	16	505 58 39	53 235-114
G3/4	15	505 58 36	53 235-117
G3/4	18	505 58 43	53 235-121
G3/4	22	505 58 46	53 235-123

Plugg til KOMBİ: TA 322.

Støttehylse TA 320 skal benyttes for myke og halvharde kobberør, og TA 321 for stålrør.


Tilbehør



Plugg

Gul

Dim område	d	A	NRF nr	Artikkelnr.
6 - 12	G3/8	G1/8	506 25 51	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	506 25 52	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	506 25 66	53 322-022



Støttehylse AMETAL®

For Cu-rør

For rør dim	NRF nr	Artikkelnr.
10x0,8	506 28 06	53 320-010
10x1,0	506 28 09	53 320-110
12x1,0	506 28 13	53 320-012
15x1,0	506 28 16	53 320-015
15x1,2	506 28 19	53 320-315
16x1,0	506 28 23	53 320-016
18x1,0	506 28 26	53 320-018
18x1,2	506 28 29	53 320-318
22x1,0	506 28 33	53 320-022
22x1,5	506 28 36	53 320-322

Produkter, tekster, bilder, grafikk og diagrammer i denne brosjyren kan til enhver tid endres av IMI uten forutgående varsel eller forklaring. For den aller siste informasjonen om våre produkter, samt spesifikasjoner, gå inn på climatecontrol.imiplc.com.



Climate Control, en sektor af IMI plc. (Juridisk registreret som IMI Hydronic Engineering A/S)
IMI Hydronic Engineering AS, Glynitveien 7, 1400 Ski. Tel: 64 91 16 10.