

KOMBI



Fitinguri pentru țevi din metal

Fitinguri de strângere cu inel de compresie pentru țevi metalice

KOMBI

Un fitting de strângere cu inel de compresie flexibil, pentru țevi metalice, țevi din cupru (dur, semidur sau moale) și țevi din oțel pentru sistemele de alimentare cu apă și încălzire/răcire.



Caracteristici principale

> Filete exterioare

Pentru o instalare rapidă și ușoară, racordurile KOMBI sunt prevăzute cu filet exterior, permițându-i astfel să fie conectat direct la majoritatea vanelor TA DN 10-20, inclusive robinete de radiator, robinete cu obturator sferic și vane de echilibrare.

Descriere și specificații tehnice

Aplicații:

Sisteme de alimentare cu apă și încălzire/răcire.

Alte sisteme unde fluidul nu afectează materialul folosit.

Funcții:

Fiting de strângere cu inel de compresie pentru țevi din cupru (dur, semidur sau moale) și țevi din oțel.

Presiune nominală:

PN 16

Temperatură:

Temperatura max. de lucru: 100°C

Material:

Piuliță: AMETAL® sau alamă

Con: Alamă

AMETAL® este un aliaj IMI Hydronic Engineering rezistent la dezincare.

Tratarea suprafeței:

Piulița este nichelată.

Instalare

Racordurile KOMBI pentru țevile din cupru sau oțel sunt alcătuite dintr-un șurub special și un con de deformare. Șurubul special are filet exterior și poate fi conectat direct la majoritatea vanelor TA DN 10-20, cum ar fi:


- Robinete termostactice de radiator
- Robinete de retur de radiator
- Robinete cu obturator sferic
- Vane de echilibrare
- Vane de descărcare
- Vane de reglare

Instrucțiuni de montare

Asigurați-vă că țeava e introdusă în record până la capăt. Strângeți șurubul special cu mana, atât cât se poate. Apoi strângeți șurubul cu o cheie dinamometrică.

Strângere recomandată: 1 ture.

Articole




KOMBI

Filet exterior pe piuliță	Pentru țevi, cu diametrul	Cod articol
G3/8	10	53 235-104
G3/8	12	53 235-107
G1/2	10	53 235-109
G1/2	12	53 235-111
G1/2	14	53 235-112
G1/2	15	53 235-113
G1/2	16	53 235-114
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

Con pentru KOMBI: TA 322.

Trebuie folosit manșon de întărire TA 320 pentru țevile din cupru moale și semi-dur și TA 321 pentru țevile din oțel.


Accesorii



Con TA 322

Alamă

Dimensiune	d	A	Cod articol
6 - 12	G3/8	G1/8	53 322-012
8 - 16	G1/2	G1/4	53 322-015
10 - 22	M28x1,5	G3/8	53 322-022



TA 320 manșon de întărire AMETAL®

Țevi din cupru

Pentru țeava de	Cod articol
10x0,8	53 320-010
10x1,0	53 320-110
12x1,0	53 320-012
15x1,0	53 320-015
15x1,2	53 320-315
16x1,0	53 320-016
18x1,0	53 320-018
18x1,2	53 320-318
22x1,0	53 320-022
22x1,5	53 320-322

