

Cap termostat D



Capete termostat
Cu senzor încorporat

Cap termostat D

Capul termostat D se folosește pentru controlul individual al temperaturii în camere încălzite cu registre, convectoare și radiatoare.

Caracteristici principale

- > **Dimensiuni reduse – diametru și lungime**
- > **Pini ce permit limitarea sau blocarea intervalului de reglare**
- > **Senzor cu lichid care prin presiune crează o forță puternică și o reglare precisă**



Descriere și specificații tehnice

Aplicații:

Sisteme de încălzire

Funcții:

Controlul temperaturii ambientale
Protecție antiîngheț
Limitarea sau blocarea temperaturii minime și maxime

Funcționalitate:

Reglare proporțională ce nu necesită energie auxiliară. Senzor cu lichid. Forță de apăsare mare, histerezis mic, timp de închidere optim.
Reglare stabilă chiar și în cazul utilizării unei benzi de proporționalitate <1K.

Interval de reglare:

6 °C - 28 °C

Temperatură:

Temperatura maximă de funcționare a senzorului: 50°C

Cursă:

0.22 mm/K
Limitarea cursei vanei

Influența temperaturii apei:

0.7 K

Influența presiunii diferențiale:

0.3 K

Timp de închidere:

24 min

Histerezis:

0.3 K

Materiale:

ABS, PA6.6GF30, alamă, oțel, Termostat cu lichid.

Coloare:

Alb RAL 9016

Marcaj:

Heimeier.
Scală de reglare numerică.
Indicarea sensului de rotire.

Conectarea:

Sunt destinate a fie montate pe toate robinetele termostactice HEIMEIER sau pe radiatoarele cu ventil termostatic încorporat care au filetul de conectare M30x1,5.

Funcționare

Ca sistem de reglare, capetele termostat pot fi comparate cu sistemele de reglare proporționale cu funcționare continuă (P) care nu necesită energie din exterior. Ele nu necesită o conexiune electrică sau o sursă de energie. Modificările temperaturii aerului încăperii sunt proporționale cu modificările cursei axului robinetului.

Dacă temperatura aerului din încăpere crește din cauza

soarelui, de exemplu, lichidul din senzor se dilată și modifică lungimea tubului gofrat. Acesta împinge axul robinetului care începe să închidă micșorând debitul de apă prin radiator. Dacă temperatura din cameră scade se întâmplă fenomenul invers. Cursa axului robinetului se modifică cu 0,22 mm pentru o variație a temperaturii camerei cu 1 K.


Mod de operare

Temperaturi recomandate pentru încăperi

Următoarele valori ale temperaturii sunt recomandate în diferite camere în funcție de destinația lor astfel încât să se economisească energie.

Reglare/ Poziție	Temperatura camerei aprox.	Valoare recomandată
5	28 °C	Piscină
4	24 °C	Baie
3	22 °C	Cameră de lucru sau camera copiilor
3	20 °C	Living sau dining
3	18 °C	Bucătărie sau hol
2	16 °C	Cameră hobby sau dormitor
1	12 °C	Toate camerele pe timp de noapte
1	12 °C	Casa scarii, vestibul
6 °C	6 °C	Subsol/pivniță (protecție la îngheț)

Articole



Cap termostat D

Cu senzor încorporat

Cod Articol

6850-00.500

*) Poziție de reglare 3

Accesorii




Sistem antifurt

Pentru capete termostat K, DX, D, WK.

Cod Articol

6020-01.347



Adaptoare pentru robinetele termostactice ale altor producători

Adaptoare pentru montarea tuturor capetelor termostat HEIMEIER pe robinetele termostactice ale altor producători. Racord filetat standard M30x1,5.

Consultați broșura "Capete termostat cu racordare directă pe robinetele termostactice ale altor producători".

*) nu se pot folosi la radiatoare cu ventil termostatic încorporat.

Producator

Cod articol

Danfoss RA*)	9702-24.700
Danfoss RAV	9800-24.700
Danfoss RAVL	9700-24.700
Vaillant (Ø ≈ 30 mm)	9700-27.700
TA (M28x1,5)	9701-28.700
Herz (M28x1,5)	9700-30.700
Markaryd (M28x1,5)	9700-41.700
Comap (M28x1,5)	9700-55.700
Giacomini	9700-33.700
Oventrop (M30x1,0)	9700-10.700
Ista	9700-36.700




Conectarea la radiatoare cu ventil termostatic încorporat

Adaptoare pentru montarea capetelor termostat HEIMEIER cu racord filetat M30x1,5 pe ventile termostactice cu racord cu clemă.

Racord filetat standard M30x1,5.
Excepție: Capul termostat WK este proiectat pentru a fi montat numai pe robinetele termostactice cu racord filetat M30x1,5.

Cod articol


Seriile 2	(20 x 1)	9703-24.700
Seriile 3	(23,5 x 1,5), începând cu 10/98	9704-24.700



Colț M30x1,5

Cod Articol

7300-00.700



Prelungire ax

Pentru robinete termostactice.

L

Cod articol

Alamă nichelată

20	2201-20.700
30	2201-30.700

Plastic, negru

15	2001-15.700
30	2002-30.700