

Climate
Control

IMI TA

TA-STR



Сетчатые фильтры
DN 15-50

TA-STR

Фильтр для систем тепло- и холодоснабжения. Доступны конфигурации для номинального давления PN25.



Технические характеристики

Область применения:

Системы тепло- и холодоснабжения
Системы водоснабжения

Функция:

Фильтрация

Диапазон размеров:

DN 15-50

Номинальное давление:

PN 25

Температура:

Макс. рабочая температура: 120°C
Мин. рабочая температура: -20°C

Среда:

Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь.

Материал:

Корпус, крышка: латунь DZR CW602N
Прокладка: PTFE
Сетка: нержавеющая сталь SS304

Маркировка:

IMI, PN, DN, материал и направление потока.


Аттестация:

WRAS

Размер ячейки:

840 мкм

Артикулы изделий


Внутренняя резьба

Резьба в соответствии с ISO 228.

DN	D	L	H	Kg	Kvs	№ изделия
PN 25						
15	G1/2	54	40,5	0,13	2,6	43250-000315
20	G3/4	64	48,7	0,19	4	43250-000320
25	G1	71	52,5	0,28	6,7	43250-000325
32	G1 1/4	91	71	0,62	11,3	43250-000332
40	G1 1/2	100	77	0,65	14	43250-000340
50	G2	122	94	1,30	24	43250-000350

Kvs = м³/ч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане.