

Termostatska glava D



Termostatske glave
Z vgrajenim tipalom

Termostatska glava D

Termostatska glava D se uporablja za regulacijo temperature posameznih prostorov z uporabo, na primer, radiatorjev ali konvektorjev.

Glavne značilnosti

- > Manjša dolžina in premer
- > Omejitev ali blokiranje nastavitvev
- > S kapljevino napolnjena termostatska glava z visoko tlačno močjo in natančno regulacijo



Tehnični opis

Uporaba:

Sistem ogrevanja

Funkcije:

Regulacija sobne temperature.
Zaščita proti zmrzali.
Omejitev ali blokiranje nastavitvev.

Značilnosti regulacije:

Zvezni regulator brez dodatnega vira energije. S kapljevino napolnjen termostat. Visoka tlačna moč, najnižja histereza, optimalni čas zapiranja. Stabilna regulacija tudi v primeru male izračunane variacije p-območja (< 1K

Nominalno temperaturno območje:

6 °C - 28 °C

Temperature:

Maks. temperatura zaznavanja: 50°C

Specifični raztezek:

0,22 mm/K,
Omejevalnik giba ventila

Vpliv temperature vode:

0,7 K

Vpliv tlačne razlike:

0,3 K

Čas zapiranja:

24 min

Histereza:

0,3 K

Material:

ABS, PA6.6GF30, medenina, jeklo,
S tekočino polnjen termostat.

Oznake:

Heimeier.
Nastavitvena števila 1-5.
Oznaka smeri vrtenja.

Priključek:

Primerna za vgradnjo na vse IMI Heimeier termostatske ventile in radiatorje z vgrajenim termostatskim vložkom s priključkom M30x1,5

Delovanje

Regulacijska tehnika zahteva termostatsko glavo z enakomerno proporcionalno regulacijo (P-regulator) brez dodatnega vira energije. Ne potrebujejo električni ali drugi vir energije. Sprememba prostorske temperature je proporcionalna spremembi giba ventila. Če se temperatura zraka v prostoru zaradi npr. sončnega sevanja poviša, se kapljevina v

temperaturnem senzorju razširi in vpliva na rebrasto cev. Posledično se s pomočjo vretena ventila pripre dovod vode v radiatorje. Če se temperatura zraka zniža, pride do obratnega procesa. Zaradi spremembe temperature se spremeni gib ventila za 0,22 mm/ K.


Rokovanje

Priporočena sobna temperatura

Priporočene temperaturne nastavitve za ustrezno sobo z energijsko varčnim ogrevanjem:

Nastavitev/ položaj	Približna temperatura sobe	Priporočeno za npr.
5	28 °C	Bazen
4	24 °C	Kopalnica
3	22 °C	Delovna ali otroška soba
3	20 °C	Dnevna soba ali jedilnica (osnovna nastavitev)
2	18 °C	Kuhinja, hodnik
2	16 °C	Soba za prosti čas, spalnica
1	12 °C	Vsi prostori ponoči (nočno znižanje)
1	12 °C	Stopnišče vetrolov
☸	6 °C	Kletni prostori (nastavitev proti zmrzali)

Artikli



Termostatska glava D

Z vgrajenim tipalom

Proizvod št.

6850-00.500

*) nastavitev 3


Dodatki

**Zaščita proti kraji**

Za termostatske glave K, DX, D, WK.

Proizvod št.

6020-01.347

**Priključitev na produkte drugih proizvajalcev**

Adapterji za priključitev vseh Heimeier termostatskih glav na ventile spodaj naštetih proizvajalcev. Standardni priključek M30x1,5 z navojem. Glej »Termostatske glave z neposrednim priključkom na termostatske ventile drugih proizvajalcev«.

Proizvajalec

Proizvod št.

Danfoss RA*)	9702-24.700
Danfoss RAV	9800-24.700
Danfoss RAVL	9700-24.700
Vaillant (Ø ≈ 30 mm)	9700-27.700
TA (M28x1,5)	9701-28.700
Herz (M28x1,5)	9700-30.700
Markaryd (M28x1,5)	9700-41.700
Comap (M28x1,5)	9700-55.700
Giacomini	9700-33.700
Oventrop (M30x1,0)	9700-10.700
Ista	9700-36.700

*) Uporaba ni mogoča na radiatorjih z vgrajenim ventilom.

**Priključitev na radiatorje z vgrajenim ventilom**


Adapterji za montažo Heimeier termostatskih glav s priključkom M30x1,5 na termostatske vložke s priključkom z **objemko**.

Standardni priključek M30x1,5 z navojem.

Izjema: Termostatska glava WK se lahko vgradi le na termostatske vložke s priključkom M30x1,5 z navojem.


Proizvod št.

Seriya 2	(20 x 1)	9703-24.700
Seriya 3	(23,5 x 1,5) od 10/98	9704-24.700

**Kotni priključek M30x1,5**

Proizvod št.

7300-00.700

**Podaljšek vretena**

Za termostatske ventile

L

Proizvod št.

Ponikljana medenina	
20	2201-20.700
30	2201-30.700
Plastika, črne barve	
15	2001-15.700
30	2002-30.700