

Mellembeholdere 2023

For beskyttelse imod temperaturer udover det tilladte i ekspansionsbeholdere, for varme-, sol- og køleanlæg, fra 8 L til 5.000 L.

Påtænkt for beskyttelse af butylbælgen i en ekspansionsbeholder ved høje temperaturer.

- Tilsætning af frostbeskyttelsesmiddel op til 50%
- Tilladt minimaltryk, PSmin: 0 bar / Tilladt maximaltryk, PS: Se sortiment
- Mellembeholder DD/DU:
 - Tilladt max. temperatur, TS: 110°C / Tilladt min. temperatur, TSmin: -10°C
- Mellembeholder DG:
 - Tilladt max. temperatur, TS: 180°C / Tilladt min. temperatur, TSmin: -10°C
- Kundetilpassede versioner laves på anmodning.

Mellembeholder DD - Vægbeslag for nem montering.

(max. tryk 10 bar / 8 L - 80 L)

Vare nummer: 714 2026

Mellembeholder DU - Fødder til stående montering.

(max. tryk 10 bar / 140 L - 600 L)

Vare nummer: 714 2006

Mellembeholder DG - Fødder til stående montering. To flangeåbninger til indvendig inspektion.

(max. tryk 16 bar / 300 L - 5.000 L)

Vare nummer: 714 3008

Se datablad for flere beholderstørrelser, dimensioner, varenumre, samt tilbehør.